GAMME LUCIPANEL

+ PRODUIT

- Jusqu'à 134lm/W
- version 60x60 STD Origine France garantie
- IP 44 et IK10

GARANTIE 5 ANS 5 GUARANTEE 5 YEARS

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

Produit en Normandie
AFNOR Cert. 100640

Version 600x600 Standard uniquement

UN PUITS DE LUMIÈRE DANS VOTRE ESPACE !

UNE LUMIÈRE CONFORTABLE
Diffuseur performant pour éviter l'éblouissement.
Aucune chaleur dégagée sous le luminaire.
Diffusion de la lumière sur 120° sans zone d'ombre.

UN INVESTISSEMENT DURABLE
Excellente efficacité lumineuse (jusqu'à 134 lm/W).
Très longue durée de vie (L80B30 = 80 000 h à 25°C).
Luminaire robuste avec une résistance aux chocs IK10.

UN LUMINAIRE LED ESTHÉTIQUE
Parfaite homogénéité de la lumière.
10mm d'épaisseur.
Installation en encastré (recouvrable d'isolant), en saillie ou en suspension.

APPLICATIONS
Bureaux, santé, locaux scolaires, …

Intrion, Huizingen (Belgique)

photos non contractuelles - les données peuvent faire l'objet de modifications

Disponibilité : **MARS 2023**

LUCIPANEL.FR V2 25W - 600x600mm

Nouvelle version : plus de flux, plus d'efficacité lumineuse, certifiée Origine France Garantie !

IP40 / IP44 | IK10 | IRC 85 | UGR <19 | 120° | ON OFF > 15 000 | RGO EN 62471 | 960° | 4 Kg | CE | RoHS | COMPATIBLE | Produit éligible CEE

ORIGINE FRANCE GARANTIE — Produit en Normandie AFNOR Cert. 100640

Version standard uniquement

Panel URG<19 avec diffuseur polycarbonate assurant une diffusion de la lumière sur 120° sans ombre. Excellente homogénéité de la lumière : ellipse de MacAdam < 3 SDCM. Jusqu'à 134 lm/W en version standard et en DALI. IP44 par le dessous. 80 000h de durée de vie L80B30.



Unité : mm

Matériaux / composants	Cadre en aluminium blanc RAL 9016 - Diffuseur en polycarbonate (fil incandescent 960°C)
Caractéristiques	Dalle recouvrable d'isolant (driver à mettre au dessus de l'isolant)
Driver	INCLUS : Standard (Osram), Dimmable 1-10V ou DALI / poussoir (marque Osram, Tridonic ou Meanwell)
Caractéristiques électriques d'entrée	230 VAC / 0,14A / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	LED Seoul SC
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Intensité maximale	1165 cd (Blanc Neutre)
Durée de vie minimale	L80B30 = 80 000 h et L70B30 = 135 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C

Cadre identique à la LuciPanel Evo pour vos continuités de chantier

Driver pré-câblé et filin de sécurité pré-monté

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	DRIVER	CODE
STD 3000K	3250 lm	25,4 W	128 lm/W	3000 K	Blanc	Standard	**LFR2W25W066.ST**
STD 4000K	3400 lm		134 lm/W	4000 K			**LFR2N25W066.ST**
STD 6000K	3250 lm		128 lm/W	6000 K			**LFR2C25W066.ST**
1-10V 3000K	3250 lm		128 lm/W	3000 K		1-10V	**LFR2W25W066.DM**
1-10V 4000K	3400 lm		134 lm/W	4000 K			**LFR2N25W066.DM**
1-10V 6000K	3250 lm		128 lm/W	6000 K			**LFR2C25W066.DM**
DALI 3000K	3250 lm		128 lm/W	3000 K		DALI/Push	**LFR2W25W066.DA**
DALI 4000K	3400 lm		134 lm/W	4000 K			**LFR2N25W066.DA**
DALI 6000K	3250 lm		128 lm/W	6000 K			**LFR2C25W066.DA**
Accessoires (vendus séparément)	Cadre déporté TROF60X60 - Cadre staff CBAL60X60V2 - Kit ressorts saillie x4 S4T270 - Cadre double IP65 CIP656060 - Filins de suspension x2 F2T632						

TROF60X60

CBAL60X60V2

S4T270

CIP656060

F2T632



Également disponible : LuciPanel LiFi P.34 / LuciPanel Cronos P.38