LUMINAIRES ENCASTRÉS & PLAFONNIERS - LINÉAIRES



+ PRODUIT

- Optique asymétrique spéciale tableaux
- Encastré sur fer porteur, montage saillie ou suspendu
- Module LED démontable et remplaçable





GAMME TABLO LED V2

OPTIQUE SPÉCIALE TABLEAU

Eclairage asymétrique spécialement développée pour un éclairage confortable des tableaux.

TAILLE ADAPTÉE

Disponible en 60cm, 120cm ou 150cm , et installable encastré sur fers porteurs, en saillie ou en plafond.

EFFICACITÉ

Efficacité lumineuse jusqu'à 132 lm/W en 4000K parfaitement adaptée aux locaux scolaires, avec un module LED démontable et remplaçable.

APPLICATIONS

Locaux scolaires, salles de classe, amphithéâtres, ...











TABLO LED V2 - 60cm, 120cm & 150cm



Le TABLO LED est un lunimaire d'éclairage aysmétrique puissant et qualitatif, en 600 mm, 1200 mm ou 1500mm, pour encastrement dans les plafonds à structure fers porteurs ou plâtre type BA13.



Matériaux / composants	Corps en tôle d'acier blanc - Optique asymetrique peint en blanc				
Driver	INCLUS: Standard				
Caractéristiques électriques d'entrée	220-240 VAC / 0,08 A / 50-60 Hz (16 W) 220-240 VAC / 0,18 A / 50-60 Hz (35 W) 220-240 VAC / 0,24 A / 50-60 Hz (47 W)				
Facteur de puissance	>0.9				
Type de LED	LED SMD				
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM				
Durée de vie minimale	L80B50 = 80 000 h (Ta = 25°C)				
Température de fonctionnement	-20°C / +35°C				

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	TYPE DE PLAFOND	DRIVER	CODE
595 mm	2000 lm	16 W	125 lm/W	4000 K	Blanc	Encastré, saillie ou suspendu (KIT référence ZH/UNI2 à acheter séparément pour la suspension)	Standard	TAB16N60.ST
1195 mm	4500 lm	35 W	129 lm/W					TAB35N120.ST
1485 mm	6200 lm	47 W	132 lm/W					TAB47N150.ST

Options Version DALI sur demande

