



## GAMME LINOR TRIM ET TRIMLESS

### + PRODUIT

---

- Version avec ou sans collerette
- Version zoom de 13 à 48°
- Excellent rendu des couleurs (IRC98)



#### VERSION CLASSIQUE OU TRIMLESS

Version avec collerette apparente (Trim) ou sans collerette (Trimless).

#### OPTIQUE ULTRAPERFORMANTE

Utilisation d'une COB LED avec un excellent rendu des couleurs (IRC 98).

#### ÉCO-CONCEPTION.

Large gamme d'optiques PMMA 50mm interchangeables tout comme la LED ou le driver pour une maintenance simplifiée et une démarche éco-responsable.

#### NOMBREUSES OPTIONS



LED de teinte spécifique : 3500K.

Système de gradation : DALI ou Bluetooth Casambi.

Autres RAL.



## LINOR ENCASTRE - 25W - Version Trim (avec collerette)



Downlight orientable discret et qualitatif pour la mise en lumière des objets luxueux. La version Trim (avec collerette) permet une intégration dans le plafond suivant le degré de discrétion de l'appareil désiré. L'excellent rendu des couleurs et la large gamme d'optique PMMA 50mm permet la mise en valeur précise et fidèle des produits. Les optiques, la LED et le driver sont interchangeables facilement pour une maintenance simplifiée et une démarche éco-responsable.


Matériaux / composants	Dissipateur thermique en aluminium - Collimateur Optique en PMMA de LEDIL
Couleurs	Blanc ou noir
Driver	INCLUS : Driver standard
Caractéristiques électriques d'entrée	198-264 VAC / 0,12 A / 50-60Hz (25 W)
Facteur de puissance	> 0,95
Type de LED	LED COB Citizen Natural Vivid High Density
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +35°C



VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE TOTALE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	DRIVER	BLANC	NOIR
LINOR 25W TRIM	1800 lm	25,8 W	70 lm/W	3000 K	10°	Standard	LITR25W930SSWH	LITR25W930SSBK
					25°		LITR25W930MWH	LITR25W930MBK
					35°		LITR25W930W35WH	LITR25W930W35BK
					55°		LITR25W930W55WH	LITR25W930W55BK
	2000 lm	78 lm/W	4000 K	10°	LITR25W940SSWH	LITR25W940SSBK		
				25°	LITR25W940MWH	LITR25W940MBK		
				35°	LITR25W940W35WH	LITR25W940W35BK		
				55°	LITR25W940W55WH	LITR25W940W55BK		

Autres puissances disponibles sur demande


Options	LED de teinte spécifique : 3500K Système de gradation : DALI sur demande / Bluetooth Casambi sur demande Finition : autre RAL sur demande
Accessoires (vendus séparément)	Collimateur optique de remplacement




Également disponible : Ektor rond P.103 /  
Linor sur rail P.142

# DOWNLIGHTS - ORIENTABLES

## LINOR ENCASTRE - 25W - Version Trimless (sans collerette)



Downlight orientable discret et qualitatif pour la mise en lumière des objets luxueux. La version Trimless permettra une intégration dans votre plafond avec un très haut degré de discrétion de l'appareil désiré. L'excellent rendu des couleurs et la large gamme d'optique PMMA 50mm permet la mise en valeur précise et fidèle des produits. Les optiques, la LED et le driver sont interchangeables facilement pour une maintenance simplifiée et une démarche éco-responsable.



Matériaux / composants	Dissipateur thermique en aluminium - Collimateur Optique en PMMA de LEDIL - Colerette d'adaptation plafond plâtre en tôle d'acier.
Installation	Colerette d'intégration encastrée et vissée par l'arrière du plafond plâtre avant pose (diamètre de trou 105mm). Le luminaire viendra se clipser dans cette colerette une fois le plafond monté, après raccord électrique et fixation du filin de sécurité fourni.
Couleurs	Blanc ou noir
Driver	INCLUS : Driver standard
Caractéristiques électriques d'entrée	198-264 VAC / 0,12 A / 50-60Hz (25 W)
Facteur de puissance	> 0,95
Type de LED	LED COB Citizen Natural Vivid High Density
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +35°C



VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE TOTALE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	DRIVER	BLANC	NOIR
LINOR 25W Trimless	1800 lm	25,8 W	70 lm/W	3000 K	10°	Standard	LITL25W930SSWH	LITL25W930SSBK
					25°		LITL25W930MWH	LITL25W930MBK
					35°		LITL25W930W35WH	LITL25W930W35BK
					55°		LITL25W930W55WH	LITL25W930W55BK
	2000 lm				10°		LITL25W940SSWH	LITL25W940SSBK
					25°		LITL25W940MWH	LITL25W940MBK
					35°		LITL25W940W35WH	LITL25W940W35BK
					55°		LITL25W940W55WH	LITL25W940W55BK

Autres puissances disponibles sur demande  
Adaptation autres épaisseurs de plafond sur demande

Options	LED de teinte spécifique : 3500K Système de gradation : DALI sur demande / Bluetooth Casambi sur demande Finition : autre RAL sur demande
Accessoires (vendus séparément)	Collimateur optique de remplacement




## LINOR ZOOM ENCASTRE - 25W - Version Trim (avec collerette) et Trimless (sans collerette)



	IP20	IK06	IRC 98			
		0.5 Kg		RoHS	COMPATIBLE	

Downlight orientable discret et qualitatif pour la mise en lumière des objets luxueux. L'excellent rendu des couleurs et l'angle ajustable de 13° à 48° permet la mise en valeur précise et fidèle des produits. Les optiques, la LED et le driver sont interchangeables facilement pour une maintenance simplifiée et une démarche éco-responsable.



Matériaux / composants	Dissipateur thermique en aluminium - Collimateur Optique en PMMA de LEDIL Collerette en tôle d'acier ou Kit d'installation sans recouvrement
Couleurs	Blanc ou noir
Driver	INCLUS : Driver standard
Caractéristiques électriques d'entrée	198-264 VAC / 0,12 A / 50-60Hz (25 W)
Facteur de puissance	> 0,95
Type de LED	LED COB Citizen Natural Vivid High Density
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +35°C

Remplacement du collimateur sans outil	Remplacement LED par connectique rapide	Remplacement ou réglage driver possible

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE TOTALE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	DRIVER	BLANC	NOIR
Linor Zoom 25W Trim	1800 lm	25,8 W	70 lm/W	3000 K	de 13° à 48°	Standard	LZTR25W930WH	LZTR25W930BK
	2000 lm		78 lm/W	4000 K			LZTR25W940WH	LZTR25W940BK
Linor Zoom 25W Trimless	1800 lm	25,8 W	70 lm/W	3000 K	de 13° à 48°	Standard	LZTL25W930WH	LZTL25W930BK
	2000 lm		78 lm/W	4000 K			LZTL25W940WH	LZTL25W940BK

Options	LED de teinte spécifique : 3500K Système de gradation : DALI sur demande / Bluetooth Casambi sur demande Finition : autre RAL sur demande
---------	---

