LUMINAIRES SUSPENDUS - AVEC VERSION SAILLIE



+ PRODUIT

- Jusqu'à 140 lm/W
- 4 optiques différentes
- 56mm de large seulement





GAMME LINEO 56 SUSPENDU

LIGNE LED DISCRÈTE ET EFFICACE

LINEO 56 est une ligne de lumière LED conçue pour être suspendue (option saillie possible). Elle présente une excellente efficacité lumineuse (jusqu'à 140 lm/W) pour un produit très intégré (56mm de largeur).

NOMBREUSES POSSIBILITÉS


La gamme est déclinée en :

2 températures de couleurs (3000K et 4000K)

4 optiques différentes (60°, 90°, asymétrique, double asymétrique)

APPLICATIONS


Commerces, grande distribution, industrie, entrepôts, ...








LINEO 56 suspendu - 48W



Ce luminaire suspendu rectiligne, fabriqué en France en tôle d'aluminium peint et d'une durée de vie de 50 000 h L80B10 s'adapte aux moyennes et grandes hauteurs grâce à ses 140 lm/W et à ses 4 optiques différentes (60°, 90°, asymétrique, double asymétrique).




Matériaux / composants	Corps en tôle d'aluminium peint avec peinture fine texture blanc RAL 9016 - Optique en PMMA extrudée				
Driver	INCLUS : Standard, intégré dans le corps du produit				
Caractéristiques électriques d'entrée	198-264 VAC / 0,23 A / 50-60 Hz				
Facteur de puissance	> 0,9				
Type de LED	LED Seoul SC de dernière génération				
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM				
Durée de vie minimale	L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)				
Température de fonctionnement	-25°C / +40°C				
Accessoires	Fournis : Filins de suspension 2m				




VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE TOTALE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	DRIVER	ANGLE 60°	ANGLE 90°	ANGLE DOUBLE ASYMÉTRIQUE	ANGLE ASYMÉTRIQUE
48 W 1146 mm	6400 lm	48,7 W	131 lm/W	3000 K	Blanc	Standard	LNS4811W60. WST	LNS4811W90. WST	LNS4811WDY. WST	LNS4811WSY. WST
	6800 lm		140 lm/W	4000 K			LNS4811N60. WST	LNS4811N90. WST	LNS4811NDY. WST	LNS4811NSY. WST

Version pour une installation saillie sur demande Version avec driver haute température (<60°C) sur demande









Produit sur mesure

Pour tous vos projets, nous réglons le flux du LINEO 56 à votre besoin, de 4000lm à 7600lm, et intégrons un contrôle DALI si nécessaire