

# LUMINAIRES SUSPENDUS - LINÉAIRES



## + PRODUIT

- Température de fonctionnement jusqu'à 50 °C
- Jusqu'à 145 lm/W
- Option IP65



## GAMME LOLINE

### UNE GAMME MODULAIRE RÉPONDANT À TOUTES VOS CONFIGURATIONS

Une dizaine de longueurs disponibles pouvant être combinées.  
5 optiques différentes pour éclairer efficacement toutes les configurations.  
Différentes puissances LED pour s'adapter aux différentes hauteurs de plafond.

### UN DESIGN DE PRODUIT ROBUSTE

Corps en aluminium extrudé pour optimiser la dissipation thermique et la solidité.  
Ligne parfaitement continue.  
Installation en suspension (possibilité de montage en saillie sur demande).

### UNE SOLUTION DURABLE


Excellente efficacité lumineuse jusqu'à 145 lm/W.  
Très longue durée de vie supérieure à 50 000 h (L80B10).

### APPLICATIONS

Supermarchés, commerces, entrepôts, zones de production, ...



## LOLINE - Ligne lumineuse



Ligne lumineuse en aluminium extrudé combinables permettant la création de lignes parfaitement continues en suspension. Jusqu'à 6750 lm au mètre, et 143 lm/W pour une durée de vie de 50 000 h L80B10. IP54 et IP65 disponibles en option.



Matériaux / composants	Corps en aluminium
Couleur	Blanc (noir ou gris en option)
Driver	INCLUS : Standard intégré dans le corps du produit
Caractéristiques électriques d'entrée	198-264 VAC / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,95
Type de LED	LED OSRAM
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Température de fonctionnement	L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°)



VERSION (EXEMPLES DE LONGUEURS)	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISANCE TOTALE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	DRIVER
1445 mm	5800 lm	28 W/m	143 lm/W	3000 K ou 4000 K ou 5000 K ou 5700 K ou 6500 K	Blanc	Standard
	7000 lm	35 W/m	138 lm/W			
	8100 lm	41 W/m	137 lm/W			
	9750 lm	52 W/m	130 lm/W			
2885 mm	11 600 lm	28 W/m	143 lm/W			
	14 000 lm	35 W/m	138 lm/W			
	16 200 lm	41 W/m	137 lm/W			
	19 500 lm	52 W/m	130 lm/W			

Chiffrage de projets sur demande

<b>Options</b>	Modules de 20W/m à 80W/m et de 1445 mm à 4020 mm de long disponibles - Chiffrage sur projet IRC > 90 IP54/IP65 Optique LED sur 1 ligne ou 3 lignes Driver : Dimmable 1-10V ou DALI
----------------	--

### OPTIQUES DISPONIBLES :

