GAMME LUCIFLOOD MP

+ PRODUIT

- Puissance réglable par switch
- Jusqu'à 30000lm
- Choix de 3 optiques

GARANTIE 5 ANS
5
GUARANTEE 5 YEARS

UN SEUL PRODUIT POUR 3 PUISSANCES REGLABLES !

CONSTRUCTION ROBUSTE
Corps en aluminium moulé sous pression et tôle d'acier avec réflecteur en aluminium anodisé.
Protection du réflecteur en verre clair trempé.
Température de fonctionnement de -40°C à +50°C.

OPTIQUES PERFORMANTES
Différentes lentilles installables facilement selon les projets (60°, 90° ou Asymétrique).

UNE TAILLE POUR PLUSIEURS PUISSANCES
Plusieurs puissances sélectionnables pour une seule taille de projecteur.

APPLICATIONS
Éclairage extérieur, industries, façades de bâtiments, devantures de commerces, tribunes, parkings,…

lucibel pro

photos non contractuelles - les données peuvent faire l'objet de modifications

Disponibilité : **MAI 2023**

LUCIFLOOD MULTIPUISSANCE - 100W & 200W

IP65 | IRC >70 | 60° | ON OFF >15000 | RG1 EN 62471 | CE | RoHS

LuciFlood MultiPuissance M



Unité : mm

LuciFlood MultiPuissance XL



Unité : mm

LuciFlood MultiPuissance apporte une réponse efficace et performante à vos besoins d'éclairage étanche de moyenne et forte puissance. La gamme se décline avec deux puissances (100W et 200W) , deux tailles (M et XL) et 3 angles optiques (60°, 90° et asymétrique). Les puissance sont ajustables sur le produit par un système de switch, pour mettre uniquement la puissance nécessaire et minimiser la consommation d'énergie. Le LuciFlood MP est installable sur façade ou élément de structure du bâtiment avec son étrier.

Matériaux / composants	Corps en aluminium moulé sous pression, finition noir mat
Driver	Standard, Puissance réglable par switch
Caractéristiques électriques d'entrée	100 - 277 VAC / 50-60Hz
Facteur de puissance	0.9
Durée de vie minimale	L70B50 = 100 000 h (Ta=25°C)
Température de fonctionnement	-40°C / +50°C
Accessoires	*autres angles optique sur demande

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE	EFFICACITÉ LUMINEUSE	T° DE COULEUR	ANGLE	CODE
LuciFlood MultiPuissance M 60°	8930 lm	60 W	149 lm/W	3000 K	60°	**LFMPW100W60**
	11900 lm	80 W				
	14880 lm	100 W*				
LuciFlood MultiPuissance XL 60°	17860 lm	120 W				**LFMPW200W60**
	23810 lm	160 W				
	29760 lm	200 W*				

*Réglage par défaut usine.

OPTIONS DISPONIBLES :

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE	EFFICACITÉ LUMINEUSE	T° DE COULEUR	ANGLE	CODE
LuciFlood MultiPuissance M 90°	8930 lm	60 W	149 lm/W	3000 K	90°	**LFMPW100W90**
	11900 lm	80 W				
	14880 lm	100 W*				
LuciFlood MultiPuissance XL 90°	17860 lm	120 W				**LFMPW200W90**
	23810 lm	160 W				
	29760 lm	200 W*				
LuciFlood MultiPuissance M asymétrique	8930 lm	60 W	149 lm/W	3000 K	Asymétrique	**LFMPW100WP5**
	11900 lm	80 W				
	14880 lm	100 W*				
LuciFlood MultiPuissance XL asymétrique	17860 lm	120 W				**LFMPW200WP5**
	23810 lm	160 W				
	29760 lm	200 W*				


60°


90°


asymétrique