



+ PRODUIT

- Éco-conception : nombreux éléments remplaçables
- Nombreux choix d'angle d'émission
- IRC98 et R9>94



GAMME LINOR ET LINOR ZOOM

LA QUALITÉ DE LA LUMIÈRE AVANT TOUT

Utilisation d'une LED avec un excellent rendu des couleurs et notamment des rouges (IRC98 / R9>94).

Lentilles en PMMA interchangeables projetant une tâche très homogène.

Option de lentille zoom pour régler l'angle selon le besoin.

UN PROJECTEUR CONÇU POUR LE LUXE

Dimensions du produit permettant une intégration discrète (6cm de diamètre).

Driver in track pour un design encore plus intégré.

Bague de réglage du zoom parfaitement intégrée.

UN PRODUIT DURABLE ET ÉCO-CONÇU

Fabrication Française.

LED, lentille et driver remplaçable sur site par un installateur.

Évolutif en Bluetooth et DALI.


APPLICATIONS

Galleries, commerces, vitrines,...






LINOR - 25W - Driver in track



LINOR est une gamme de projecteur LED au design épuré et minimaliste destinée à la mise en lumière de vos objets luxueux. L'utilisation d'une COB LED avec un excellent rendu des couleurs, d'une large gamme d'optique PMMA 50mm permet la mise en valeur précise et fidèle de vos produits. Les optiques, la LED et le driver sont interchangeables facilement pour une maintenance simplifiée et une démarche éco-responsable.



Type	Projecteur sur rail 3 allumages - driver in track
Matériaux / composants	Dissipateur thermique en aluminium - Collimateur Optique en PMMA de LEDIL
Couleurs	Blanc ou noir
Driver	INCLUS : driver standard «in track», sans flickering
Caractéristiques électriques d'entrée	198-264 VAC / 0,12 A / 50-60Hz (25 W)
Facteur de puissance	> 0,95
Type de LED	LED COB Citizen Natural Vivid High Density
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L80B10 = 50 000h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +35°C



VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE TOTALE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	BLANC	NOIR	TARIF HT
25 W IRC 98	1800 lm	25,8 W	70 lm/W	3000 K	10°	LIN25W930SSWH	LIN25W930SBK	190€
					25°	LIN25W930MWH	LIN25W930MBK	
					35°	LIN25W930W35WH	LIN25W930W35BK	
					55°	LIN25W930W55WH	LIN25W930W55BK	
					10°	LIN25W940SSWH	LIN25W940SBK	
	2000 lm	78 lm/W	4000 K	25°	LIN25W940MWH	LIN25W940MBK		
				35°	LIN25W940W35WH	LIN25W940W35BK		
				55°	LIN25W940W55WH	LIN25W940W55BK		

Autres puissances disponibles sur demande

Options	LED de teinte spécifique : 3500K Système de gradation : DALI sur demande / Bluetooth Casambi sur demande Finition : autre RAL sur demande
Accessoires (vendus séparément)	Rail : 3 allumages / 3 allumages + Bus Collimateur optique de remplacement




Également disponible : Linor Trim P.81/
Baldor 75 P.138


LUMINAIRES SUR RAIL



LINOR ZOOM - 25W - Driver in track



LINOR est une gamme de projecteur LED au design épuré et minimaliste destinée à la mise en lumière de vos objets luxueux. L'utilisation d'une COB LED avec un excellent rendu des couleurs et la possibilité de faire varier l'angle d'émission de 13 à 48°, permettent la mise en valeur précise et fidèle de vos produits. Les optiques, la LED et le driver sont interchangeables facilement pour une maintenance simplifiée et une démarche éco-responsable.



Type	Projecteur sur rail 3 allumages - driver in track
Matériaux / composants	Dissipateur thermique en aluminium - Collimateur Optique en PMMA de LEDIL avec ZOOM par rotation de la bague
Couleurs	Blanc ou noir
Driver	INCLUS : driver standard «in track», sans flickering
Caractéristiques électriques d'entrée	198-264 VAC / 0,12 A / 50-60Hz (25 W)
Facteur de puissance	> 0,95
Type de LED	LED COB Citizen Natural Vivid High Density
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +35°C



VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE TOTALE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	BLANC	NOIR	TARIF HT
25 W IRC 98	1800 lm	25,8 W	70 lm/W	3000 K	de 13° à 48°	LIZ25W930WH	LIZ25W930BK	210€
	2000 lm		78 lm/W	4000 K	de 13° à 48°	LIZ25W940WH	LIZ25W940BK	

Autres puissances disponible sur demande

Options	LED de teinte spécifique : 3500K Système de gradation : DALI sur demande / Bluetooth Casambi sur demande Finition : autre RAL sur demande
Accessoires (vendus séparément)	Rail : 3 allumages / 3 allumages + Bus





VALENTINO