



+ PRODUIT

- Corps inaltérable dans le temps
- Ballast très longue durée
- Maintenance simplifiée



GAMME TUBATEX

UN TUBULAR SIMPLE ET RÉSISTANT

Un design sobre et épuré.

Une enveloppe en verre trempé haute résistance.

Deux extrémités en aluminium rendant le luminaire inaltérable dans le temps.

Indice de protection IP66 adapté aux environnements hostiles et exigeants.

UN LUMINAIRE DURABLE ET PRATIQUE

Maintenance simplifiée par l'utilisation de composants standards.

Ballast électronique très longue durée de vie.

Verre résistant aux UV et aux solvants permettant un nettoyage facile.

APPLICATIONS

Industrie, éclairage extérieur, ...






TUBATEX V2 - 75cm 20W - 120°

	IP66	IK07	IRC >80	120°		
	RGO EN 62471	850°	6.6 Kg	CE	RoHS	Produit éligible CEE

Luminaire certifié ATEX zone 2 pour une utilisation dans les lieux ayant une atmosphère explosive. Sa conception en verre trempé lui permet une résistance naturelle aux UV et aux solvants, pour une solution d'éclairage robuste, efficace et durable.



Matériaux / composants	Alliage d'aluminium - Tube transparent en verre borosilicate 9mm
Couleur	Jaune RAL 1003
Driver	INCLUS : Standard, dans le corps du produit
Caractéristiques électriques d'entrée	198-264 VAC / 0,11 A / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	LED type SMD
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Intensité maximale	790 cd
Durée de vie minimale	L80 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +55°C

Caractéristiques	Groupe de gaz et de Poussières : Ex II 2 GD Marquage : Ex d IIC T6 Gb - Ex t IIIC T85°C Db
Normes	EN / IEC 60079-0 Règles générales. EN / IEC 60079-1 Enveloppes antidéflagrantes « d ». EN / IEC60079-31 Poussières « t ». EN / IEC61241-0 Règles générales. EN / IEC 61241-1 Enveloppes antidéflagrantes « tD ». EN 60529 Degrés de protection IP. EN 60598-1 - Luminaires. EN 55015 - Perturbations radioélectriques. EN 60598-2-22 - Luminaires secours. EN 61547 - Immunité CEM.

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE	EFFICACITÉ LUMINEUSE	T° DE COULEUR	DIFFUSEUR	DRIVER	CODE	TARIF HT
80cm 24W	2650 lm	20 W	133 lm/W	4000 K	Verre transparent	Standard	10169102	1393€

Version DALI et Bluetooth Casambi nous consulter