



## + PRODUIT

- Couleur ambre 590 nm n'altère pas le goût du vin ou du champagne
- Certifié selon les critères du CIVC
- IP 65



Luminaire répondant aux conditions du protocole de qualification des luminaires ambres pour le stockage des bouteilles du Comité Champagne.



## GAMME TUBULAR 590NM

**PROTÉGEZ VOS VINS DU GOÛT DE LUMIÈRE !**

### UN PRODUIT ROBUSTE

Flasque en acier inox 304L sans risque de corrosion en environnement humide.

Résistance IP65 pour nettoyage sous pression.

Tube en polycarbonate lisse pour éviter les dépôts.

### UNE LUMIÈRE DÉDIÉE

LED 590 nm adaptée à l'éclairage des vins et champagnes.

LED CREE haute qualité avec maintien de la colorimétrie dans le temps.

Diffuseur garantissant un rendu homogène.

### SIMPLICITÉ D'UTILISATION

Luminaire pré-câblé avec connectique étanche débrochable autodénudante.

Montage facilité par 2 étriers inox à entraxe variable. Durée de vie de 50 000 h L70B50.







### APPLICATIONS







Caves à vins et champagnes.




TUBULAR 590NM - 60cm 22W - 120°








Ce luminaire tubulaire étanche IP65 et IK10 avec collier inox à entraxe réglable, émet une lumière ambrée de 590 nm, spécialement adaptée pour ne pas altérer le goût du vin. Il répond donc aux conditions du protocole de qualification des luminaires pour le stockage des bouteilles du comité champagne et offrira une durée de vie de 50000h L70B50.



Matériaux / composants	Étrier de fixation et extrémités en inox 304L - Diffuseur en polycarbonate transparent - Presse étoupe inox PG9
Driver	INCLUS : driver interne Meanwell - Livré pré-câblé avec 1m de câble (2x 1,15mm²)
Caractéristiques électriques d'entrée	198-264 VAC / 0,10 A / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	Cree 590 nm
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Accessoires	Fournis : 2 colliers inox à entraxe réglable pour fixation murale ou plafond



Alimentation intégrée




VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE	EFFICACITÉ LUMINEUSE	T° DE COULEUR	DIFFUSEUR	LONGUEUR	DRIVER	CODE	TARIF HT
60cm 22W	725 lm	22,5 W	32 lm/W	590 nm mono-chromatique	Transparent	612 mm	Standard	<b>TBN2206.590</b>	<b>443€</b>
Référence intégrant un répartiteur en T étanche IP68								<b>TBN2206.590CT</b>	<b>544€</b>

Accessoires (vendus séparément)	Supports inox 304 (2 pièces) STUB002 - Supports inox 304 (2 pièces) STUB003 - Collier à grenouillère STUB004 - Filins de suspension - 3m (2 pièces) FTU3MX2
---------------------------------	---



x2

STUB002 - 35€ HT




x2

STUB003 - 31€ HT



STUB004 - 24€ HT



x2

FTU3MX2 - 39€ HT